



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon/produktion.de
<http://www.chamaeleon/produktion.de>

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СПРЕЙ ЦИНК-АЛУМИНИЙ

Артикулен номер:

26722

Употреба:

Авторепаратура/ Грундиране/ Боядисване

Обща характеристика:

Zinc Alu Грунд за поцинковани повърхности, които са били повредени при обработка, транспортиране, шлайфане и т.н. и които трябва да се поправят, като се запази цвета. Осигурява отлична защита срещу корозия на повърхности от голо желязо и метални повърхности. Подходящ за нанасяне върху ограничени алуминиеви повърхности. За по-големи повърхности от метал използвайте Zinc Spray.

Свойства и качества:

- Защита срещу ръжда
- Устойчив на температура до 300°C
- Устойчив на температурни амплитуди
- Добро разнасяне
- Може да се нанася акрилна, нитро или синтетична боя

Физични и химични характеристики:

- **Основа биндер:** Epoxyster
- **Цвят:** сребрист металик, сходен с цвета на поцинкована повърхност
- **Мирис:** химично съединение
- **Гланц:** сатен мат, не може да се определи като металик
- **Покривност:** в зависимост от вида и цвета на повърхността: 400 ml са достатъчни, за да покрият приблизително 1.5 m²
- **Време за съхнене** (при 20°C, 50% относителна влажност на въздуха):
Без прах: след приблизително 15 минути
На допир: след приблизително 60 минути
Напълно сух: след приблизително 12 часа
Времето за съхнене зависи от температурата, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой.
- **Температурна устойчивост:** до 300°C
- **Съхранение:** 10 години при правилно съхранение (=10°-25°C, макс. относителна влажност 60%)
- **Опаковка:** аерозол, максимално съдържание 400 ml



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon/produktion.de
<http://www.chamaeleon/produktion.de>

Опазване на околната среда и етикиране:

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Zinc Alu е 100% без съдържание на тежки метали. Капачката и опаковката са направени от рециклируеми материали.

ИЗХВЪРЛЯНЕ: Само напълно празни опаковки могат да се изхвърлят в контейнери за смет или за рециклиране. Неизпразнени опаковки да се третират като "специален отпадък".

МАРКИРОВКА/ ЕТИКИРАНЕ: Всеки продукт са в съответствие с постановленията в Директива 1999/45/EG. Всички аерозоли отговарят на TRGS 200 и TRG 300, както и на Директива 75/324/EWG относно аерозолите в съответната валидна версия.

Инструкции за ползване:

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте указанията на етикета.

Нанасяне:

- Повърхността трябва да е почистена от ръжда, мазнини и прах и добре подсушена.
- Разклатете добре кутията за 2 минути.
- Изпробвайте боята на невидимо място.
- Нанесете няколко ръце.
- Нанасяйте от приблизително 25 см разстояние.
- Zinc Alu Може да се пребоядисва с Zinc Alu. Върху Zin Alu може да се нанася боя.